



PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA bílá/zlatý dub/borovice



Výklopně-kyvná **PPP-V** a kyvná **PT_** střešní okna jsou vyrobena z plastových vícekomorových profilů **PVC** v bílé nebo hnědé barvě v dekoru **zlatý dub (GO)** a **borovice (PI)**. Jsou určena pro podkrovní místnosti se zvýšeným výskytem vzdušné vlhkosti, jakými jsou např. koupelny a kuchyně.

Mohou být rovněž použita v místnostech, kde volba okna ladí se vzhledem obytných prostor, případně tam, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na nenáročnost údržby.

Okno **PPP-V** preSelect[®] je střešním oknem výklopně kyvné konstrukce umožňující funkce okenního křídla výklopnou s možností libovolného polohování v rozmezí od 0° do 35° nebo kyvnou s možností přetočení křídla o 180°. Plastová okna jsou pevná, odolná vůči korozi a měnícím se atmosférickým vlivům. Údržba oken je omezena na minimum. Materiál, z kterého jsou vyrobena je plně nenasáklivý a vyznačuje se vysokou odolností vůči působení kyselin nebo rozpouštědel.

Plastová kyvná a výklopně-kyvná střešní okna mohou být vybavená termoizolačním zasklením v provedení dvojsklo **U3** nebo trojsklo **U5**. V obou případech se jedná o energetické úsporné zasklení vybavené vnějším tvrzeným sklem odolnými proti krupobití a vnitřním sklem se selektivní reflexní vrstvou. Kvalitu zasklení zvětšují použité teplé distanční rámečky a ušlechtilý plyn, argon nebo krypton. Hodnota součinitele prostupu tepla U_{skla} u dvojskla se rovná 1,1 W/m²K a u trojskla 0,6 W/m²K. Hodnota součinitele prostupu tepla U_{okna} u oken v provedení z dvojsklem se rovná 1,4 W/m²K a oken v provedení z trojsklem 1,1 W/m²K.

Plastová střešní okna v označení **GO (zlatý dub)** nebo **PI (borovice)** jsou vyrobená z probarveného PVC profilu.

Pro snadné a pohodlné ovládání okna v kyvném a výklopně-kyvném provedení slouží klika umístěna ve spodní části křídla, která rovněž umožňuje možnost spárové mikroventilace ve dvou zajištěných polohách.



Provedení zlatý dub (GO)

Patentovaný moderní systém kování v okně **PPP-V** zaručuje plnou stabilitu křídla ve výklopné a kyvné funkci. Změnu způsobu otevírání zajišťuje důmyslné přepínací zařízení preSelect® umístěné v polovině výšky okenního rámu.

Plastová střešní okna **PPP-V** a **PT_** lze dodatečně obohatit širokou nabídkou vnitřního (rolety, žaluzie) a venkovního vybavení (předokenní roleta, markýza).



Okna jsou montovaná spolu s odpovídajícím těsnícím lemováním do střešní konstrukce se sklonem 15° až 90° pro kyvné provedení **PT_** a 15° až 55° pro výklopně-kyvné provedení **PPP-V** preSelect. Okna mají již z výroby instalované montážní úhelníky pro montáž oken na latě. Okna v provedení **PPP-V** a **PTP-V** jsou vybavena ventilační klapkou V35 pro minimalizaci kondenzačního jevu a pro stálý přísun čerstvého vzduchu do místnosti i při zavřeném okně.



Rozměrová řada oken šířka x výška	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10									
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
PTP U3 kyvné	5520	5860	6190	6650	6720	7080	7380	8260	8490	9180
	6624	7032	7428	7980	8064	8496	8856	9912	10188	11016
PTP/GO U3 PTP/PI U3 kyvná	6070	6450	6810	7320	7400	7790	8120	9090	9340	10100
	7284	7740	8172	8784	8880	9348	9744	10908	11208	12120
PTP-V U3 kyvné s ventilační klapkou	5810	6150	6560	7190	7260	7650	8310	8870	9210	9620
	6972	7380	7872	8628	8712	9180	9972	10644	11052	11544
PTP-V/GO U3 PTP-V/PI U3 kyvná s ventilační klapkou	6400	6770	7220	7910	7990	8420	9150	9760	10140	10590
	7680	8124	8664	9492	9588	10104	10980	11712	12168	12708
PPP-V U3 výklopně kyvné s ventilační klapkou	10040	10150	10670	10770	11280	11710	12800	13290		
	12048	12180	12804	12924	13536	14052	15360	15948		
PPP-V/GO U3 PPP-V/PI U3 výklopně kyvná s ventilační klapkou	11050	11170	11740	11850	12900	13880	14630	15200		
	13260	13404	14088	14220	15480	16656	17556	18240		

Ceny uvedené modře jsou bez DPH ve výši 20%

Plastová střešní okna v kyvném a výklopně-kyvném provedení lze vyrobit se zasklením v trojskle (U5).

Okna dostupná jsou v rozměrech: 55x98, 66x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140. Ceny jsou uvedené v ceníku.